

ふ しょく ふ 不織布ロープ

不織布ロープは
石材やヒューム管等に幅広く使用されています”セロ繩”を基にコンクリート二次製品用
に改良された緩衝材です。



《特色》

- 木製サン木の使用時に付く木アクの問題がありません。
- 従来品に比べ滑りにくく、また製品への付着を改善しました。(13-3C・10-3Bタイプ)
- 必要な長さに応じ切断が容易、しかも持ち運びが便利です。
- 熱溶着により切り口が分かれません
- Cタイプ: 硬め撚りで段積み時の緩衝に適します。
- Bタイプ: 伸縮性があり、結束時の締め込みが容易です。
- コスト面では、瓦棒(約2cm角木材)との比較でもメーター単価でほぼ半分から1/3と非常に低コストです。



◆原材料(副製原反)

ポリエチレン・テレフタレート・ポリプロピレン等

◆塩素を含まない為、焼却してもダイオキシンは発生しません。

コードNo.	No.400301	No.400062	No.400066	No.400071	No.400072	No.400300	
製品名	13-3C	10-3B	10-3BW	8-3BW	6-2BW	16-3BW	
入数	9巻(3巻×3)	9巻(3巻×3)	9巻(3巻×3)	9巻(3巻×3)	15巻(5巻×3)	9巻(3巻×3)	
規格	3本硬め撚り	3本 撚り	3本 撚り	3本 撚り	2本 撚り	3本 撚り	
	熱溶着タイプ	熱溶着タイプ	熱溶着タイプ	熱溶着タイプ	熱溶着タイプ	熱溶着タイプ	
	表面 紙質	表面 紙質	表面 綿質	表面 綿質	表面 綿質	表面 綿質	
(1巻)	直径	約13mm	約10mm	約10mm	約8mm	約6mm	約16mm
	長さ	160m前後	350m前後	410m前後	450m前後	200m前後	180m前後
	重量	5kg前後	6.5kg前後	6kg前後	6kg前後	1.5kg前後	4kg前後
用途	*段積み時の緩衝材として *結束して、製品の全面緩衝用に (伸縮性があり締め込みが容易)						

※外径・長さ・重量は1巻当たりの目安を記載してあります。

※上記以外の製品も承ります。お問い合わせ下さい。



東興産業株式会社

〒503-1382

岐阜県養老郡養老町船附1479

TEL:0584-35-1288、FAX:0584-35-2988

ふ しよく ふ

不織布ロープ 12-2BW (デハピン 吸水用)

デハカップ内の雨水吸い取り材

《特色》

- 吸水性の高い不織布を使用。
- カップ内に溜まった雨水の凍結がなくなります。
- デハピンのサビ・カビ・藻の発生を防止します。
- 低コストで取り付けが簡単です。

◆ 原材料(副製原反)

ポリエチレン・テレフタレート・ポリプロピレン等

- ◆ 塩素を含まない為、焼却してもダイオキシンは発生しません。

《使用例》



〈デハピン〉



《使用方法》

① 指でロープを割く



② ピンに刺して、先端は結ぶ



(*風で飛ばないようにする為)

コードNo.	No.	
製品名	12-2BW (デハピン吸水用)	
入数	3巻×1	
規格	2本撚り	
	熱溶着タイプ 表面 綿質	
(1巻)	直径	約12mm
	長さ	260m前後
	重量	6.3kg前後

※外径・長さ・重量は1巻当たりの目安を記載してあります。

※上記以外の製品も承ります。お問い合わせ下さい。



東興産業株式会社

〒503-1382

岐阜県養老郡養老町船附1479

TEL:0584-35-1288、FAX:0584-35-2988