

ダイヤモンド工具

◇ハンディホイール〔乾式〕

切味抜群な 低振動カップ

基板強度はそのまま

ショックレスフランジが
振動を吸収



手腕振動**60%カット**

※当社(DF-4M)比

【サーフェーサー-Eス】



切味
重視

【サーフェーサー-EスDX】



寿命
重視

【サーフェーサー-Eスライト】



価格
重視


形名	外径(D)	刃厚(W)	チップ高さ(X)	内径(M)
DF-A4M	100	6.0	4.5	M10

形名	外径(D)	刃厚(W)	チップ高さ(X)	内径(M)
DF-A4ML	100	6.0	4.5	M10

形名	外径(D)	刃厚(W)	チップ高さ(X)	内径(M)
DF-A4ME	100	6.0	4.5	M10

仕上げ重視 ドライセーパー

【ドライセーパー】



仕上げ

樹脂埋め込みで
食込み防止

コンクリート研削: DS-4M
石材研削: DS-4C、DS-5C

形名	外径(D)	刃厚(W)	チップ高さ(X)	内径(M)
DS-4M	100	6.0	4.5	M10
DS-4C	100	6.0	4.5	M10
DS-5C	125	6.0	4.5	M10

切味重視 ドライサーフェーサー エアー対応可

【ドライサーフェーサー-90mm】



切味
重視

外径が小さく軽量
作業性アップ

形名	外径(D)	刃厚(W)	チップ高さ(X)	内径(H)
DF-90M	90	6.0	4.5	20.0

【ドライサーフェーサー-DX】



コンクリ・石材
兼用

形名	外径(D)	刃厚(W)	チップ高さ(X)	内径(H)
DF-4ML	100	6.0	4.5	20.0
DF-5ML	125	6.0	4.5	22.0

◇ハンディカッター〔乾式〕

取付簡単で安全 フランジ付

【豪傑フランジ付】



コンクリ・御影
二刀流

切味最高!!
安全性UP!!
キワ切りに最適です!!



形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(M)
SE-GF4	105	1.9	8.0	M10
SE-GF5	125	1.9	8.0	M10
SE-GF5	125	1.9	8.0	M16

切味重視 セグメント

【豪傑】



コンクリ・御影
二刀流

切味最高!!
安全性UP!!
エアークリにも使えます!!

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)
SE-G4	105	1.9	8.0	20.0
SE-G5	125	1.9	8.0	22.0
SE-G6	150	1.9	8.0	22.0
SE-G7	180	2.1	8.0	25.4
SE-G8	203	2.1	8.0	25.4

切り口綺麗な リム

【剣豪】



コンクリ・御影
二刀流

切味最高!!
安全性UP!!
エアークリにも使えます!!

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)
RZ-K4	105	1.9	8.0	20.0
RZ-K5	125	1.9	8.0	22.0
RZ-K6	150	1.9	8.0	22.0
RZ-K7	180	2.1	8.0	25.4
RZ-K8	203	2.1	8.0	25.4

キワ切りに最適 オフセット

【レーザーコスモ】



コーナー
カッター

レーザーコスモの注意事項
切り込み量が多過ぎる場合、オフセットの*ハブ部が被削材と接触し破損する恐れがあります。ハブ部に接触しない切り込み量にて、御使用下さい。



形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)
LD-4M	105	2.4	7.0	20.0
LD-5M	125	2.4	7.0	22.0

◇乾式ブレード

切味重視 エンジン用ブレード

【赤いイナヅマGX】



切味重視

コンクリート(鉄筋入・二次製品)の切断に!!
ターボチップで切れ味向上!
エンジン機種に最適です!!

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)
LC-GX12	307	2.8	6.0	20.0
				22.0
				25.4
				30.5
LC-GX14	354	3.0	6.0	20.0
				22.0
				25.4
				30.5

【赤いイナヅマGL】



寿命重視

スタンダードなレーザーブレード
ロングライフ設計

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)
LC-GL10	250	2.5	6.0	22.0
				25.4
				30.5
LC-GL12	305	2.8	6.0	20.0
				22.0
				25.4
LC-GL14	350	3.0	6.0	20.0
				22.0
				25.4
				30.5

切味重視 電動用ブレード

【青いイナヅマEH】



切味重視

コンクリート(鉄筋入・二次製品)の切断に!!
ターボチップで切れ味向上!
電動機種に最適です!!

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)
LC-EH10	258	2.6	8.0	22.0
				25.4
LC-EH12	311	2.6	8.0	22.0
				25.4
				30.5

【イナヅマLJ】



切味重視

スタンダードなレーザーブレード
エンジン・電動機種兼用
薄刃で切味重視

形名	外径(D)	刃厚(T)	チップ高さ(X)	内径(H)
LJ-12PE	305	2.5	6.0	20.0
				22.0
				25.4
				30.5

◇集じんカバー

快速作業 自己集じんタイプ

【クリヘン太くん研削用自己集じんタイプ】



研削用

内臓大形ファンで強力集じん

【対応機種】

日立工機 : G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H
* G10B2除く

三 京 : SDG-100A

マキタ : 9533シリーズ/GA403シリーズ

形名	寸法	
DA-4B(H)	180 × 157 × 79	日立用・三京用
DA-4B(M)	180 × 157 × 79	マキタ用

【クリヘン太くん切断用ホースレスタイプ】



切断用

ダストパック
3枚付

切込み深さ調整目盛り


【対応機種】

日立工機 : G10シリーズ/PDA-100H/PDH-100H
* G10B2除く

マキタ : 9533シリーズ/GA403シリーズ

リョービ : G-104Pシリーズ

形名
K4SCT



TOKO

東興産業株式会社

岐阜県養老郡養老町船附1479

TEL: 0584-35-1288

FAX: 0584-35-2988