

2025年 2月度

## 鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ試験成績表

様

東興産業株式会社

岐阜県養老郡養老町船附1479



| 項目<br>種類   | 外<br>観<br>形<br>状 | 寸法及び外径の許容差 mm |      |      |       |     |     |       |      |      | 圧縮強さ N |     |     | 開孔率%     |     |
|------------|------------------|---------------|------|------|-------|-----|-----|-------|------|------|--------|-----|-----|----------|-----|
|            |                  | a             |      |      | b     |     |     | d     |      |      |        |     |     | $\alpha$ |     |
|            |                  | J I S         | 測定値  |      | J I S | 測定値 |     | J I S | 測定値  |      | J I S  | 測定値 |     | J I S    | 測定値 |
|            |                  | 規格値           | 最大   | 最小   | 規格値   | 最大  | 最小  | 許容差   | 最大   | 最小   | 規格値    | 最大  | 最小  | 規格値      |     |
| 20-3.2     | 良                |               | 8.3  | 8.2  |       | 2.9 | 2.8 |       | 19.4 | 19.2 | 35以上   | 125 | 93  |          | 37  |
| * 24-3.2 片 | 良                |               | 7.8  | 7.6  |       | 3.0 | 2.8 |       | 23.8 | 23.5 | 35以上   | 112 | 85  |          | 38  |
| 25-3.2     | 良                |               | 7.4  | 7.2  |       | 2.5 | 2.4 |       | 24.8 | 24.6 | 35以上   | 116 | 84  |          | 39  |
| * 28-3.2   | 良                |               | 7.4  | 7.3  |       | 2.5 | 2.5 |       | 27.6 | 27.6 | 35以上   | 93  | 72  |          | 43  |
| * 30-2.6 片 | 良                |               | 8.6  | 8.5  |       | 3.1 | 3.0 |       | 29.5 | 29.4 | 35以上   | 113 | 88  |          | 53  |
| 30-3.2     | 良                |               | 8.2  | 8.1  |       | 2.7 | 2.6 |       | 29.7 | 29.4 | 35以上   | 108 | 82  |          | 50  |
| 30-3.2 片   | 良                | 7.0           | 8.0  | 8.0  | 2.0   | 2.6 | 2.5 |       | 29.6 | 29.2 | 35以上   | 112 | 83  | 30       | 53  |
| 30-4       | 良                | 以上            | 8.1  | 8.0  | 以上    | 2.8 | 2.7 | ±1.0  | 29.6 | 29.4 | 40以上   | 111 | 88  | 以上       | 50  |
| 30-5 片     | 良                |               | 8.3  | 8.2  |       | 3.0 | 2.9 |       | 29.1 | 29.0 | 49以上   | 112 | 94  |          | 47  |
| 30-6       | 良                |               | 8.8  | 8.7  |       | 3.0 | 2.9 |       | 29.3 | 29.3 | 54以上   | 102 | 80  |          | 48  |
| * 35-2.6 片 | 良                |               | 8.8  | 8.7  |       | 3.3 | 3.2 |       | 34.2 | 34.0 | 35以上   | 99  | 78  |          | 52  |
| 35-3.2     | 良                |               | 8.3  | 8.2  |       | 3.0 | 2.9 |       | 34.7 | 34.7 | 35以上   | 105 | 78  |          | 52  |
| 35-3.2 片   | 良                |               | 8.3  | 8.2  |       | 3.0 | 2.9 |       | 34.7 | 34.5 | 35以上   | 107 | 83  |          | 49  |
| 35-4       | 良                |               | 8.1  | 7.9  |       | 2.9 | 2.9 |       | 34.7 | 34.4 | 40以上   | 99  | 72  |          | 52  |
| 35-5 片     | 良                |               | 8.7  | 8.6  |       | 3.3 | 3.3 |       | 34.2 | 34.0 | 49以上   | 118 | 88  |          | 52  |
| 35-6       | 良                |               | 9.1  | 9.0  |       | 3.5 | 3.2 |       | 34.5 | 34.2 | 54以上   | 130 | 100 |          | 52  |
| * 35-D10 片 | 良                |               | 9.3  | 9.3  |       | 3.5 | 3.5 |       | 32.3 | 32.1 | 59以上   | 172 | 148 |          | 36  |
| 40-3.2     | 良                |               | 8.8  | 8.7  |       | 3.2 | 3.1 |       | 39.1 | 39.0 | 35以上   | 118 | 93  |          | 53  |
| 40-4       | 良                |               | 8.9  | 8.8  |       | 2.9 | 2.9 |       | 39.6 | 39.5 | 40以上   | 121 | 102 |          | 53  |
| 40-5       | 良                |               | 8.8  | 8.8  |       | 2.9 | 2.9 |       | 39.5 | 39.4 | 49以上   | 115 | 96  |          | 49  |
| 40-5 片     | 良                |               | 9.3  | 9.2  |       | 3.5 | 3.4 |       | 38.8 | 38.8 | 49以上   | 121 | 97  |          | 53  |
| 40-6       | 良                |               | 8.9  | 8.7  |       | 2.9 | 2.8 |       | 39.5 | 39.4 | 54以上   | 161 | 134 |          | 53  |
| 40-D6      | 良                |               | 8.8  | 8.7  |       | 3.0 | 2.8 |       | 39.7 | 39.4 | 54以上   | 163 | 134 |          | 52  |
| 40-D10     | 良                |               | 11.2 | 10.8 |       | 4.0 | 4.0 |       | 39.2 | 38.9 | 59以上   | 158 | 125 |          | 47  |
| 40-D10 片   | 良                |               | 10.6 | 10.4 |       | 3.8 | 3.8 |       | 39.2 | 39.0 | 59以上   | 162 | 143 |          | 39  |
| 45-3.2     | 良                |               | 8.4  | 8.3  |       | 3.2 | 3.1 |       | 45.0 | 44.9 | 35以上   | 134 | 104 |          | 53  |
| 45-4       | 良                |               | 10.4 | 10.2 |       | 3.7 | 3.7 |       | 44.7 | 44.5 | 40以上   | 130 | 108 |          | 53  |
| 45-5 片     | 良                |               | 10.0 | 9.8  |       | 4.2 | 4.1 |       | 44.4 | 44.1 | 49以上   | 131 | 105 |          | 48  |
| 45-6       | 良                | 8.0           | 9.8  | 9.7  | 2.5   | 3.7 | 3.6 |       | 44.3 | 44.2 | 54以上   | 127 | 101 | 35       | 56  |
| 45-D10     | 良                | 以上            | 10.4 | 10.3 | 以上    | 4.1 | 4.0 | ±2.0  | 43.6 | 43.5 | 59以上   | 162 | 141 | 以上       | 45  |
| 45-D13 片   | 良                |               | 9.8  | 9.7  |       | 4.0 | 4.0 |       | 44.0 | 43.7 | 79以上   | 181 | 168 |          | 44  |
| 50-3.2     | 良                |               | 10.9 | 10.9 |       | 3.0 | 3.0 |       | 49.1 | 49.1 | 35以上   | 153 | 124 |          | 42  |
| 50-4       | 良                |               | 10.9 | 10.8 |       | 3.2 | 3.1 |       | 49.6 | 49.5 | 40以上   | 161 | 121 |          | 42  |
| 50-5       | 良                |               | 11.0 | 10.9 |       | 3.1 | 3.0 |       | 49.8 | 49.6 | 40以上   | 153 | 122 |          | 42  |
| 50-5 片     | 良                |               | 10.8 | 10.7 |       | 4.3 | 4.2 |       | 48.8 | 48.7 | 49以上   | 100 | 71  |          | 47  |
| 50-6       | 良                |               | 11.0 | 10.9 |       | 3.1 | 3.1 |       | 49.7 | 49.6 | 54以上   | 134 | 109 |          | 43  |
| 50-D6      | 良                |               | 11.0 | 10.9 |       | 3.1 | 3.1 |       | 49.7 | 49.6 | 54以上   | 164 | 125 |          | 43  |

| 項目<br>種類 | 外<br>観<br>形<br>状                                                                                                                                                                                                                    | 寸法及び外径の許容差   |           |           |              |           |           | mm           |           |           | 圧縮強さ N       |           |           | 開孔率%         |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----|
|          |                                                                                                                                                                                                                                     | a            |           | b         |              | d         |           | J I S<br>規格値 | 測定値<br>最大 | 測定値<br>最小 | J I S<br>規格値 | 測定値<br>最大 | 測定値<br>最小 | J I S<br>規格値 | 測定値 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                     | J I S<br>規格値 | 測定値<br>最大 | 測定値<br>最小 | J I S<br>規格値 | 測定値<br>最大 | 測定値<br>最小 |              |           |           |              |           |           |              |     |
| 50-D10   | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 12.2      | 12.1      |              | 4.4       | 4.3       |              | 49.7      | 49.2      | 59以上         | 207       | 191       |              | 47  |
| 50-D10 片 | 良                                                                                                                                                                                                                                   | 8.0          | 11.6      | 11.3      | 2.5          | 5.0       | 4.8       | ±2.0         | 48.9      | 48.7      | 59以上         | 260       | 226       | 35           | 47  |
| 50-D13 片 | 良                                                                                                                                                                                                                                   | 以上           | 11.9      | 11.8      | 以上           | 5.7       | 5.6       |              | 48.4      | 48.4      | 79以上         | 274       | 251       | 以上           | 46  |
| 60-6 片   | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 10.1      | 10.0      |              | 4.8       | 4.6       |              | 59.2      | 59.1      | 54以上         | 181       | 145       |              | 54  |
| 60-D10   | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 13.5      | 13.2      |              | 5.7       | 5.6       |              | 59.6      | 59.5      | 59以上         | 182       | 131       |              | 53  |
| 60-D10 片 | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 11.4      | 11.2      |              | 6.2       | 6.1       |              | 58.4      | 58.3      | 59以上         | 162       | 127       |              | 53  |
| 60-D13 片 | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 11.4      | 11.4      |              | 6.2       | 6.1       |              | 58.4      | 58.1      | 79以上         | 151       | 110       |              | 52  |
| 70-4     | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 11.7      | 11.7      |              | 4.1       | 3.9       |              | 69.5      | 69.3      | 40以上         | 213       | 195       |              | 46  |
| 70-5     | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 11.9      | 11.8      |              | 4.1       | 4.0       |              | 69.5      | 69.5      | 49以上         | 225       | 201       |              | 46  |
| 70-6     | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 13.9      | 13.8      |              | 4.1       | 4.1       |              | 69.6      | 69.5      | 54以上         | 243       | 204       |              | 46  |
| 70-D6    | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 12.0      | 11.8      |              | 4.1       | 4.0       |              | 69.5      | 69.3      | 54以上         | 224       | 203       |              | 46  |
| 70-D10   | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 13.6      | 13.5      |              | 6.0       | 5.8       |              | 69.4      | 69.3      | 59以上         | 287       | 248       |              | 56  |
| 70-D10 片 | 良                                                                                                                                                                                                                                   | 9.0          | 12.6      | 12.5      | 3.0          | 6.9       | 6.8       | ±2.5         | 69.0      | 68.9      | 59以上         | 315       | 284       | 35           | 56  |
| 70-D13 片 | 良                                                                                                                                                                                                                                   | 以上           | 12.8      | 12.7      | 以上           | 7.3       | 7.2       |              | 68.3      | 68.2      | 79以上         | 261       | 233       | 以上           | 55  |
| 80-4     | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 13.8      | 13.8      |              | 3.7       | 3.6       |              | 79.4      | 79.3      | 40以上         | 267       | 232       |              | 49  |
| 80-5     | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 13.9      | 13.8      |              | 4.2       | 4.0       |              | 79.5      | 79.3      | 49以上         | 278       | 241       |              | 49  |
| 80-6     | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 13.9      | 13.8      |              | 4.1       | 4.0       |              | 79.2      | 79.1      | 54以上         | 257       | 231       |              | 49  |
| 80-D6    | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 13.8      | 13.7      |              | 4.1       | 4.0       |              | 79.4      | 79.3      | 54以上         | 262       | 228       |              | 49  |
| 80-D10 片 | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 13.1      | 13.0      |              | 7.5       | 7.4       |              | 78.7      | 78.5      | 59以上         | 253       | 224       |              | 61  |
| 90-6     | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 13.9      | 13.9      |              | 5.8       | 5.7       |              | 90.0      | 89.8      | 54以上         | 178       | 148       |              | 61  |
| 90-D10   | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 19.9      | 19.8      |              | 5.9       | 5.6       |              | 89.9      | 89.8      | 59以上         | 184       | 151       |              | 60  |
| 90-D13   | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 19.9      | 19.9      |              | 5.9       | 5.8       |              | 90.0      | 90.0      | 79以上         | 178       | 149       |              | 59  |
| *100-6   | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 14.8      | 14.8      |              | 7.6       | 7.5       |              | 98.2      | 98.0      | 54以上         | 325       | 301       |              | 53  |
| *100-D6  | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 14.7      | 14.7      |              | 7.6       | 7.4       |              | 99.1      | 99.0      | 54以上         | 354       | 320       |              | 56  |
| *100-D10 | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 19.7      | 19.6      |              | 7.7       | 7.4       |              | 99.3      | 99.2      | 59以上         | 349       | 326       |              | 55  |
| *100-D13 | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 19.8      | 19.7      |              | 7.6       | 7.5       |              | 99.6      | 99.4      | 79以上         | 362       | 322       |              | 54  |
| *100-D16 | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 24.6      | 24.5      |              | 8.0       | 7.9       |              | 99.6      | 99.3      | 98以上         | 374       | 338       |              | 54  |
| *100-D19 | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 24.8      | 24.6      |              | 8.0       | 7.9       |              | 99.8      | 99.6      | 118以上        | 384       | 347       |              | 53  |
| *100-D22 | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 24.9      | 24.8      |              | 8.0       | 7.9       |              | 99.9      | 99.8      | 118以上        | 386       | 342       |              | 51  |
| 重50-4    | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 11.5      | 11.4      |              | 2.7       | 2.7       |              | 49.8      | 49.8      | 40以上         | 216       | 195       |              | 45  |
| 重50-5    | 良                                                                                                                                                                                                                                   | 8.0          | 11.6      | 11.4      | 2.5          | 2.9       | 2.8       | ±2.0         | 49.8      | 49.6      | 49以上         | 237       | 187       | 35           | 44  |
| 重50-6    | 良                                                                                                                                                                                                                                   | 以上           | 11.4      | 11.3      | 以上           | 2.8       | 2.7       |              | 49.9      | 49.9      | 54以上         | 235       | 192       | 以上           | 44  |
| 重50-D6   | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 11.6      | 11.4      |              | 3.1       | 2.9       |              | 49.6      | 49.4      | 54以上         | 221       | 186       |              | 44  |
| 重60-4    | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 11.8      | 11.7      |              | 3.5       | 3.3       |              | 59.5      | 59.3      | 40以上         | 197       | 167       |              | 56  |
| 重60-5    | 良                                                                                                                                                                                                                                   | 9.0          | 12.9      | 12.8      | 3.0          | 3.9       | 3.8       | ±2.5         | 59.9      | 59.8      | 49以上         | 283       | 249       | 35           | 51  |
| 重60-6    | 良                                                                                                                                                                                                                                   | 以上           | 13.0      | 12.9      | 以上           | 3.9       | 3.8       |              | 59.3      | 59.3      | 54以上         | 284       | 246       | 以上           | 51  |
| 重60-D6   | 良                                                                                                                                                                                                                                   |              | 13.1      | 12.9      |              | 4.0       | 3.9       |              | 59.7      | 59.4      | 54以上         | 264       | 232       |              | 51  |
| 備考       | 1.本表は、JIS A5390(鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ)の規定に準拠したものである。<br>2.測定値の小数点2位以下は切り捨てる。<br>なお、圧縮強さ及び開孔率の測定値は、小数点以下は切り捨てる。<br>3.寸法及び外径の許容差は、前月度の測定値とする。<br>4.圧縮強さ及び開孔率は、年1回の測定値とする。<br>5.*は、当社規格品です。<br>6.重は重量用。<br>7.35-D10片の外径(d)の設計寸法は、32です。 |              |           |           |              |           |           |              |           |           |              |           |           |              |     |